

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Selon VSS 70'119 / SN EN 13'285

Type de matériau : **Grave non traitée 0/45 (GNT 0/45)**

Utilisation :	Graves et mélanges naturels, non traités, utilisés pour la construction et l'entretien de routes, aérodromes et autres aires de trafic.
Origine :	Grave provenant du concassage de roches massives calcaires
Fabricant :	MATÉRIAUX SABAG SA
Responsable production :	Cédric Lachat
Organisme de contrôle de la production :	Laboroute SA (STS 0329)
Instance de certification :	ASMP (SCESp 0093) - NB 2115
Normes non harmonisées :	VSS 70'119 : 2021 / SN EN 13285 : 2021
Déclaration de conformité n° :	C-2024-1
Code d'identification produit :	GNT 0/45
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit :	2+

	Unité	Performance
DESIGNATION DE LA GRAVE	[désignation]	0/45
TENEUR MAXIMALE EN FINES (SN 670'902-1 / EN 933-1)	[catégorie]	UF₁₂
TENEUR MINIMALE EN FINES (SN 670'902-1 / EN 933-1)	[catégorie]	LF_N
DIMENSION MAXIMALE DES GRANULATS (SN 670'902-1 / EN 933-1)	[catégorie]	OC₇₅
TAMIS D'ANALYSE (SN 670'902-1 / EN 933-1)	[catégorie]	0/45
PLAGES GRANULOMÉTRIQUES (SN 670'902-1 / EN 933-1)	[]	G_C
GRANULARITÉ DES LOTS INDIVIDUELS (SN 670'902-1 / EN 933-1)	[]	G_C
RESISTANCE Á L'EAU ⁽¹⁾ - RAPPORT [CBR ₂ / CBR ₁] (SN EN 13286-47)	[]	1.0
RESISTANCE AU GEL ⁽¹⁾ - RAPPORT [CBR _F / CBR ₁] (SN EN 13286-47)	[]	0.9
⇒ [CBR ₂ / CBR ₁] et [CBR _F / CBR ₁] ≥ 0.5 : Grave résistante à l'eau et au gel		
MASSE VOLUMIQUE SÈCHE OPTIMALE PROCTOR (SN 670'330-2 / EN 13286-2/AC)	[Mg/m ³]	2.240
TENEUR EN EAU OPTIMALE PROCTOR (SN 670'330-2 / EN 13286-2/AC)	[%]	5.9
PORTANCE - INDICE CBR ₂ et CBR ₁ (SN EN 13286-47)	[%]	80
PERMÉABILITÉ Á L'EAU (SN EN ISO 17892-11)	[m/s]	6.1 10⁻⁵
CLASSIFICATION DES CONSTITUANTS ⁽²⁾ (SN 670'902-11-NA / EN 933-11/AC)	[]	APD
⁽¹⁾ Si teneur en fines > 3 [%M]		APD : Aucune performance déterminée
⁽²⁾ Pour gravillons et graves recyclés		N : Pas de spécification

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales qui s'y rapportent.

Delémont, le : 3 septembre 2024

Cédric Lachat

Responsable de production