

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon VSS 70'119 / SN EN 13'242

Type de matériau : **Grave non traitée 0/45 (GNT 0/45)**

Utilisation :	Graves et mélanges naturels, non traités, utilisés pour la construction et l'entretien de routes, aérodromes et autres aires de trafic.
Origine :	Grave provenant du concassage de roches massives calcaires
Fabricant :	MATÉRIAUX SABAG SA
Responsable production :	Cédric Lachat
Organisme de contrôle de la production :	Laboroute SA (STS 0329)
Instance de certification :	ASMP (SCESp 0093) - NB 2115
Normes harmonisées :	VSS 70'119 - SN EN 13242
Déclaration de performance n° :	P-2024-1
Code d'identification produit :	GNT 0/45
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit :	2+

	Unité	Performance
CLASSE GRANULAIRE	[désignation]	0/45
GRANULARITÉ (SN 670'902-1 / EN 933-1)	[catégorie]	G_A 75
COEFFICIENT D'APLATISSEMENT (SN 670'902-3 / EN 933-3)	[catégorie]	Fl₃₅
GRAINS CONCASSÉS (SN 670'902-5b / EN 933-5/A1)	[catégorie]	C_{90/3}
TENEUR EN FINES (SN 670'902-1 / EN 933-1)	[catégorie]	UF₁₂
QUALITÉ DES FINES ⁽¹⁾ (SN EN 13242 - Annexe D)	[]	non nocives
RÉSISTANCE A LA FRAGMENTATION (SN EN 1097-2) - 4/8 et 11/16	[catégorie]	LA₄₀
MASSE VOLUMIQUE RÉELLE ⁽²⁾ (SN EN 1097-6)	[Mg/m ³]	APD
COEFFICIENT D'ABSORPTION D'EAU ⁽²⁾ (SN EN 1097-6)	[%]	APD
CLASSIFICATION DES CONSTITUANTS ⁽³⁾ (SN 670'902-11-NA / EN 933-11/AC)	[catégorie]	APD
SULFATE SOLUBLE DANS L'ACIDE ⁽²⁾ (SN 670'905-1 / EN 1744-1)	[catégorie]	APD
SOUFRE TOTAL ⁽²⁾ (SN 670'905-1 / EN 1744-1)	[catégorie]	APD
SULFATE SOLUBLE DANS L'EAU ⁽⁴⁾ (SN 670'905-1 / EN 1744-1)	[catégorie]	NR
CONSTITUANTS INFLUENÇANT LA PRISE ET LE DURCISSEMENT ⁽²⁾ (SN 670'905-1 / EN 1744-1)	[]	APD
IMPURETÉS (SN EN 13242 - 6.5.4)	[]	aucunes visibles

⁽¹⁾ Selon SN EN 13242, annexe A, paragraphe d

⁽²⁾ Pour graves traitées aux liants hydrauliques

⁽³⁾ Pour gravillons et graves recyclés

⁽⁴⁾ A vérifier en cas de doute

APD : Aucune performance déterminée

NR : Non Requis

Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales qui s'y rapportent.

Delémont, le : 3 septembre 2024



Cédric Lachat

Responsable de production